

راهنمای محافظتی سیت موتر

رو به عقب – سیت های کودکان و قابل تغییر

- نوزادان و کودکان نوپا زیر 2 سال باید بر روی سیت رو به عقب موتر سوار شوند مگر اینکه وزن کودک 40 پوند یا قد او 40 انچ یا بیشتر باشد.
- تسمه های سیت در یا زیر شانه های کودک باشد.
- قند قفسه سینه وصل و در سطح زیر بغل باشد.
- تسمه های سیت موتر باید راحت باشد، نباید آنها را در شانه فشار دهید.



رو به جلو – سیت های قابل تغییر و ترکیبی

- کودکان زمانی آماده سوار شدن سیت های رو به جلو موتر هستند که حد اقل 2-سال سن داشته باشند یا قد یا عمر آنها از محدودیت تعیین شده برای سیت های قابل تغییر موتر بیشتر باشد.
- تسمه های سیت در یا بالای شانه های کودک باشد.
- قید قفسه سینه بسته و در سطح زیر بغل باشد.
- تسمه های سیت موتر امن باشد، نباید آنها را در شانه فشار دهید.




سیت تقویت کننده – کم پشت یا بدون پشت

- اطفال با بیشتر از 5 سال سن و 40 پوند
- موقعیت کمربند سیت تقویت کننده کودک شما را بالا میبرد تا دامن و کمربند شانه به درستی جابجا گردد
- کمربند شانه در وسط شانه و سینه قرار میگیرد.
- کمربند دامن روی ران های فوقانی قرار میگیرد نه معده.



کمربند سیت – کودکان بزرگتر

- کودکان را در سیت تقویت کننده نگهدارید تا:
- آنها به قدری بلند شوند که بدون خم شدن روی صندلی بنشینند ، معمولاً وقتی قد آنها 4,9 باشد
- آنها بتوانند در سیت عقبی وسیله نقلیه بنشینند و زانوهای خود را در لبه سیت خم کنند.
- کمربند شانه از مرکز قفسه سینه عبور کند و روی شانه قرار گیرد (نه گردن).
- کمربند دامن به آرامی بالای سرین/ ران بسته شود (نه معده).
- آنها بتوانند در طول سفر به همین صورت نشسته بمانند.



قانون کلیفورنیا میخواهد که

اطفال تا سن 8 سالگی یا زمانی که قد شان به 4,9 برسد بطور درست در سیت موتر یا سیت تقویت کننده جابجا شوند. اطفال زیر سن 2 سال باید بر روی سیت رو به عقب موتر سوار شوند مگر اینکه وزن کودک 40 پوند یا قد او 40 انچ یا بیشتر باشد. تمام کودکان 8 سال یا کمتر باید در سیت عقب جابجا شوند.

برنامه جلوگیری از آسیب
یو سی دیوس

916-734-9798



UC DAVIS HEALTH

ایستگاه‌های نصب سیت موتر

لطفاً برای تعیین قرار ملاقات تماس بگیرید

ولسوالی سکرمنتو

سیستم صحنی یو سی دیوس 916-734-9798
 دیگنیتی هلث (کارمایکل و ساوت ساک) 916-864-5779
 کانتی سن خواکین (استاکتون) 209-468-8914
 بخش اطفای حریق کوزمنس (الک گرو) 916-405-7114
 CHP - سکرمنتو جنوبی 916-897-5600

مناطق دور افتاده

CHP - نیوکاسل 916-663-3344
 بنیاد مصنویت عامه راکلین 916-625-5440
 دیپارتمنت اطفائیه روزویل 916-772-6300
 CHP وودلند 530-662-4685
 خدمات صحنی کانتی یولو 530-406-4410

AAA مراجعه کنید به: aaa.com/carseats

**UC DAVIS
HEALTH**

**CHILDREN'S
HOSPITAL**

نکات نصب سیت موتر

کتابچه راهنمای سیت موتر و

بخشی از کتابچه راهنمای تولید کننده موتر خود در مورد نصب سیت موتر را بخوانید. برای ایمن نگه داشتن هر سیت موتر باید از لنگرهای پایین یا کمر بند ایمنی استفاده شود.

سیت موتر را در جهت مناسب در سیت عقب قرار دهید. کمر بند ایمنی یا اتصال دهنده لنگر پایین را از طریق مسیر مناسب کمر بند عبور دهید.

کمر بند ایمنی را ببندید و قفل کنید یا لنگرهای پایین را محکم کنید در حالی که کمر بند ایمنی یا لنگرهای پایین را محکم می کنید دست خود را روی صندلی ماشین قرار دهید و فشار دهید.

اطمینان حاصل کنید که هنگام آزمایش در مسیر تسمه با استفاده از نیروی متوسط، سیت موتر بیش از یک اینچ به سمت دیگر یا جلو به عقب حرکت نمی کند.



نصب رو به عقب:

اطمینان حاصل کنید که سیت موتر در زاویه خمیده درست نصب شده است. بیشتر سیت های موتر دارای نشانگرهای زاویه ای داخلی یا تنظیم کننده هستند تا در این مرحله به شما کمک کنند.



نصب رو به جلو:

مطمئن شوید که افسار بالا را به لنگر بالا در موتر وصل نموده اید. این مرحله بسیار مهم است زیرا که در هنگام تصادف حرکت سر به جلو را محدود میکند.